

рН-электроды серии ProcessLine



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

pH-электроды серии PL



Благодаря специальной конструкции ProcessLine-электроды очень близки, с точки зрения их точности, стабильности, быстрого реагирования и долгого срока службы, к электродам с жидким электролитом, при том, что они не требуют заправки и последовательной регулировки давления.

Модель	Артикул	Измерение	Длина корпуса (мм)	Датчик температуры	Разъем кабеля с Pg 13.5, тип	Рекомендуемый кабель
PL 80-120pH	285113490	pH	120		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 80-225p	285113720	pH	225		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 80-325p	285113780	pH	325		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 80-360pH	285113790	pH	360		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 80-425pH	285113800	pH	425		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 81-120pHT	285113500	pH + темп.	120	Pt1000	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 81-120pHT VP	285113550	pH + темп.	120	Pt1000	VP	VP 6-19/05 *3
PL 81-225pHT	285113510	pH + темп.	225	Pt1000	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 81-225pHT VP	285113560	pH + темп.	225	Pt1000	VP	VP 6-19/05 *3
PL 81-325pHT	285113520	pH + темп.	325	Pt1000	SMEK	SMEK-19/05 *2

PL 81-325pHT VP	285113570	pH + темп.	325	Pt1000	VP	VP 6-19/05 *3
PL 81-360pHT	285113530	pH + темп.	360	Pt1000	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 81-360pHT VP	285113580	pH + темп.	360	Pt1000	VP	VP 6-19/05 *3
PL 81-425pHT	285113540	pH + темп.	425	Pt1000	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 81-425pHT VP	285113590	pH + темп.	425	Pt1000	VP	VP 6-19/05 *3
PL 82-120pHT	285113600	pH + темп.	120	Pt100	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 82-120pHT VP	285113650	pH + темп.	120	Pt100	VP	VP 6-19/05 *3
PL 82-225pHT	285113610	pH + темп.	225	Pt100	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 82-225pHT VP	285113660	pH + темп.	225	Pt100	VP	VP 6-19/05 *3
PL 82-325pHT	285113620	pH + темп.	325	Pt100	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 82-325pHT VP	285113670	pH + темп.	325	Pt100	VP	VP 6-19/05 *3
PL 82-360pHT	285113630	pH + темп.	360	Pt100	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 82-360pHT VP	285113680	pH + темп.	360	Pt100	VP	VP 6-19/05 *3
PL 82-425pHT	285113640	pH + темп.	425	Pt100	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL 82-425pHT VP	285113690	pH + темп.	425	Pt100	VP	VP 6-19/05 *3
PL 89-120Pt	285113700	ОВП	120		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 89-225Pt	285113710	ОВП	225		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 89-325Pt	285113750	ОВП	325		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 89-360Pt	285113760	ОВП	360		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL 89-425Pt	285113770	ОВП	425		Коаксиальный	К 5 X HT *1
PL PETR-120	285113730	pH + темп. + ОВП	120	Pt1000	SMEK	SMEK-19/05 *2
PL PETR-120VP	285113740	pH + темп. + ОВП	120	Pt1000	VP	VP 6-19/05 *3

Область применения:

Контроль технологических процессов
Оборудование для водоканалов
Пищевая промышленность

Характеристики

Диапазон измерения pH	0 ... 14
Температурный диапазон	0 ... 130 °C
Диапазон давления	10 бар для полного диапазона температур, сертифицирован TÜV
Система сравнения	Дюралид полимерный электролит, низкочастотное обслуживание; система Ag/AgCl
Диафрагма	2 диафрагмы-отверстия
Стеклянная мембрана	Шарообразная, H-стекло, сопротивление мембраны 300 МОм
Материал корпуса	Стекло
Диаметр корпуса	12 мм
Длина корпуса	120, 225, 325, 360 и 425 мм
Соединение	Разъем кабеля с резьбой 13,5 Pg 13.5
Класс защиты	IP 68

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93